



Et vink om Vikureen® PS plader...

Vikureen® PS plader anvendes i meget stor udstrækning til formning af dele til reklameindustrien, udstillingsmontre samt til indendørs skilte. Når der anvendes Vikureen® PS skyldes meget ofte, at prisen er afgørende for materialevalget. Selvom der er tale om et prisbilligt produkt, er der også tale om et materiale med fordelagtige egenskaber. Her tænkes på meget flot overfladefinish, lave produktionsomkostninger ved formning, bredt standardfarveprogram og ikke mindst mulighed for levering af specialfarver, selv ved relativt små mængder.

Vikureen® PS er et meget stift materiale, men det har begrænset slagstyrke. Det leveres dog i modificerede kvaliteter med forbedret slagstyrke (HIPS, High Impact Poly Styrene). Materialet er også et populært materialevalg inden for emballageindustrien til formede og støbte bægre, skeer og bakker.

Vikureen® PS er ikke UV stabiliseret, hvorfor det primært finder anvendelse i indendørs applikationer. Der findes dog specialfremstillede, UV-stabiliserede kvaliteter. Vikureen® PS findes i en bred vifte af farver og kan leveres med matte, blanke og strukturerede overflader samt i klar, opal og indfarvet udførelse, ligesom materialet leveres med spejleffekt.

Vikureen® PS er et hyppigt benyttet materialer i skilte- og reklamebranchen. Det finder stor anvendelse til:

- Interne skilte
- Posters
- Displays
- Brochureholdere
- Diske
- Bokse
- Skillerum
- Salgs- og udstillingsstandere
- Butiksdekoration

Vikureen® PS plader kan vandstråleskæres og skæres med almindelige skærende værktøjer. Derimod kan laserskæring ikke anbefales, da kanterne vil smelte og man derfor ikke kan opnå rene kanter som f.eks. ved akryl. Vikureen® PS er særdeles velegnet til vakuumformede løsninger. Serigrafitrykning er meget anvendt i forbindelse med Vikureen® PS plader, som endvidere er

særdeles velegnede til UV printning (flatbed). Materialet kan limes og svejdes. Da materialet er meget hårdt og kærvfølsomt skal man være forsigtig med mekaniske samlinger.

Vikureen® PS kan bearbejdes med almindelige skærende værktøjer som også anvendes til metal- og træbearbejdning. På grund af materialets sprø karakter, skal man være opmærksom på at anvende værktøjer med de rigtige skærevinkler. Detaljerede bearbejdningsdata fås ved henvendelse til Vink.



(fortsat):

Leveringsprogram:

Standard (visse dimensioner med minimumsmængde):

Materiale:	Tykkelser:	Formater:	Farver:	
Vikureen® PS	mat/mat	0,50 – 5,00 mm	1406 x 1006 mm	hvid og sort
Vikureen® PS	blank/mat	1,00 – 5,00 mm	1406 x 1006 mm	hvid og sort
Vikureen® PS	mat/mat	1,00 – 3,00 mm	1406 x 1006 mm	grå, gul, rød, blå, grøn, orange
Vikureen® PS	blank/mat	1,00 – 3,00 mm	1406 x 1006 mm	grå, gul, rød, blå, grøn, orange
Vikureen® PS	refleksfri	1,25 og 2,00 mm	2060 x 1250 mm	klar
Vikureen® PS	spejlplade	1,00 – 3,00 mm	2100 x 1000 mm	sølv med hvid bagside

Andre farver og tykkelser på forespørgsel. Minimumsmængde må påregnes.