



Vink Aluminiumprofiler - Reynobond® i trygge rammer...

Udviklingen inden for skilte- og profildesign er på hastig fremmarch og markedet bugner af løsninger, der alle hver især har sine styrker og svagheder.

Vink lancerer derfor nu et nyt stærkt profil-system i aluminium, der er særlig velegnet til steder, hvor der er behov for let og hurtig udskiftning af skilteløsninger i både små og store formater. Profilerne er udviklet specielt til vore Reynobond® alusandwich-plader i 3 og 4 mm tykkelser og leveres i længder af 3050 mm.

Fordelen ved den nye profiltipe er den kraftige godstykkelse, som medfører, at den kan anvendes stort set alle steder, hvor der måtte være behov for at sætte skilte op.

Profilens udformning gør, at skiltepladerne kan udskiftes på få sekunder uden brug af

skruer, hvilket i sidste ende kan betyde en betragtelig tidbesparelse ved store skilte-volumer.

NB! Profilerne skal monteres således, at afstanden fra toppen af den øverste profil til bunden af den nederste profil måler pladens højde + 5 mm!!! Den samme profil anvendes i både top og bund!



Anvendelse:

Den nye profil anvendes sammen med Reynobond® serien og er især anvendelig på stadions, messe- og sportshaller, langs med større bygningsarealer og store ubrudte overflader, samt ved udstillinger og koncertarrangementer.

Du kan se flere billeder af Vink's skilteløsninger på bagsiden af denne Vink Special.

Ønsker du yderligere information kan du kontakte os på tlf. 89 110 100. På bagsiden af dette ark kan du se et monteringssempel.





Monteringseksempel - monter, løft og sæt ind!

Vinks aluminiumprofiler monteres således, at nederste profil vender med kort side opad (se "1") og øverste profil vender med den lange nedaf (se "2").

Husk at ligge 5 mm på i højden (se "3") når du monterer den øverste profil, da netop denne montering sikrer at du let kan løfte, glide og skifte alusandwichpladen - nemt og hurtigt!