



## PPS

PPS – polyphenylensulfid – er en delkrystallinsk polymer. PPS har stor styrke og stivhed. Det leveres normalt i glasfiberfyldt kvalitet og en af de mest kendte typer er Techtron®.

### PPS anvendes typisk til:

- Glidlejer, bøsninger og andre bevægelige maskindele
- Emner som ligger mellem PA, POM og PETP ift. mere avancerede materialer som PBI, PAI og PEEK - egenskaber som prisforhold



### PPS med fast smøremiddel, plader

Kvalitet: Ekstruderet


Farve: Mørk blå

Vægtfylde: 1,42 g/cm<sup>3</sup>

Alle vægte er gennemsnitlige produktionsvægte

Tolerance på længde: + 3%/0

Tolerance på bredde: +25/+5 mm

Lager	Varenr.	Tykkelse mm	Tol. på tykkelse mm	Længde mm	Bredde mm		Teorivægt kg/stk	Brand	Pris DKK/kg	Skæring
	PF	5	+0,9/+0,2	3000	525	FKM	13,170	Techtron® HPV PPS	<b>PF</b>	C1
	PF	8	+0,9/+0,2	3000	525	FKM	20,550	Techtron® HPV PPS	<b>PF</b>	C1
	PF	10	+1,5/+0,3	3000	525	FKM	25,290	Techtron® HPV PPS	<b>PF</b>	C1
	PF	12	+1,5/+0,3	3000	625	FKM	36,900	Techtron® HPV PPS	<b>PF</b>	C1
	PF	16	+1,5/+0,3	3000	625	FKM	48,000	Techtron® HPV PPS	<b>PF</b>	C1
	PF	20	+1,5/+0,3	3000	625	FKM	59,250	Techtron® HPV PPS	<b>PF</b>	C1
	PF	25	+1,5/+0,3	3000	625	FKM	73,200	Techtron® HPV PPS	<b>PF</b>	C1
	PF	30	+2,5/+0,5	3000	625	FKM	89,400	Techtron® HPV PPS	<b>PF</b>	C1
	PF	40	+2,5/+0,5	3000	625	FKM	117,300	Techtron® HPV PPS	<b>PF</b>	C1
	PF	50	+2,5/+0,5	1000	625	FKM	145,350	Techtron® HPV PPS	<b>PF</b>	C1

PF: Leveres 1-2 uger. Mellemsalg forbeholdt.