



VIKUTHERM® MED 2-SIDET KLÆB



Vikutherm® plader er en sandwichkonstruktion med et isolerende kernemateriale, der giver et utrolig stift produkt med lav egenvægt og høj isoleringsevne. Sandwichpanelerne er desuden både lyd- og varme-isolerende og leveres med 2-sidet klæber klar til brug.

Vikutherm® - sandwichplader med klæb på 2-sider

Lager	Art.nr.	Tykkelse	Format	Farve/type	u-værdi	PRIS
		mm	mm			DKK/M2
DK	304627	20	3000x1000	Hvid - klæb 2-sider	1,29	128,00
DK	304634	23	3000x1000	Hvid - klæb 2-sider	1,15	139,00
DK	324495	25	3000x1000	Hvid - klæb 2-sider	1,13	155,00

Bemærk; salg kun i hele plader

Vikutherm® - sandwichplader med hvid PVC på 2-sider, FB-1 B1 Din 4102

Lager	Art.nr.	Tykkelse	Format	Farve/type	Dæklag	PRIS
		mm	mm			DKK/M2
DK	116457	24	3000x1500	Hvid - PVC 2-sider	1,5	419,00

Bemærk; salg kun i hele plader

PHONOTHERM® PLADER

Phonotherm® – Den kompromisløse konstruktions plade i komprimeret hård polyurethanskum – Phonotherm® er vandtæt, svulmer ikke op og rådner ikke. Bedre isoleringsværdier (u-værdi) end spånplade eller massive plastplader. Fugt- og vådrums applikationer såsom badeværelser, køkken, facader, døre og vinduer er ideelle anvendelsesområder. Det kan anvendes som undergulv/underplader på Kerrock® opbygninger og kan bearbejdes med normale skære-, bore og fræseværktøjer. Det er skruefast med høj udtræksværdi og indeholder ingen formaldehyd. Diffusionsåben og B2 godkendt. Materialet kan genanvendes.



Phonotherm- Den kompromisløse konstruktions plade

Lager	Art.nr.	Tykkelse	Format	Farve/type	Densitet	PRIS	Skæring
		mm	mm		kg./m3	DKK/M2	
DK	341242	10	3600x1350	Natur	700	375,00	C1
DK	349576	19	3600x1350	Natur	550	414,00	C1
DK	349578	24	3600x1350	Natur	550	524,00	C1
DK	349579	28	3600x1350	Natur	550	610,00	C1