



PC

PC kvaliteter i plade, folie & film form forhandles eksklusivt af Vink under navnet LEXAN™ polycarbonat. Både LEXAN™ pladerne samt PC (kaldet PC1000) i form af rundstænger og rør, er kendetegnet ved deres ekstreme styrke.

PC anvendes typisk til:

- Elektronik industrien som beskyttelse (folier)
- Afskærmning og sikkerhedsbeskyttelse
- Transparente emner til elektronikindustri



PC teknisk kvalitet, rundstænger

Kvalitet: Ekstruderet

Farve: Natur translucent

Vægtfylde: 1,20 g/cm³

Alle vægte er gennemsnitlige produktionsvægte
Alle dimensioner kan leveres i FKM kvalitet.

Køb her

Lager	Varenr.	Diameter	Tol. på diameter	Længde		Teorivægt	Brand	Skæring
		mm	mm	mm		kg/stk		
	PF	10	+0,8/+0,1	3000		0,300	Altron™ PC	C1
	PF	12	+0,9/+0,2	3000		0,450	Altron™ PC	C1
	PF	16	+0,9/+0,2	3000		0,790	Altron™ PC	C1
	PF	20	+0,9/+0,2	1000		0,398	Altron™ PC	C1
	PF	25	+1,2/+0,2	1000		0,622	Altron™ PC	C1
DK	109070	30	+1,2/+0,2	1000		0,888	Altron™ PC	C2
	PF	36	+1,6/+0,2	1000		1,283	Altron™ PC	C1
DK	109076	40	+1,6/+0,2	1000		1,576	Altron™ PC	C2
	PF	50	+2,0/+0,3	1000		2,466	Altron™ PC	C1
DK	109092	60	+2,5/+0,3	1000		3,550	Altron™ PC	C2
	PF	70	+2,5/+0,3	1000		4,850	Altron™ PC	C1
DK	109108	80	+3,0/+0,4	1000		6,290	Altron™ PC	C2
	PF	100	+3,8/+0,6	1000		9,840	Altron™ PC	C1
	PF	180	+7,4/+1,3	1000		32,010	Altron™ PC	C1



PC teknisk kvalitet, plader

Kvalitet: Ekstruderet

Farve: Natur translucent

Vægtfylde: 1,20 g/cm³

Alle vægte er gennemsnitlige produktionsvægte
Tolerancer i h.t. EN 15860
Tolerance på længde: + 3%/0
Leveres også i 3000 mm længde

Send forespørgsel

Lager	Varenr.	Tykkelse	Tol. på tykkelse	Længde	Bredde		Teorivægt	Brand	Skæring
		mm	mm	mm	mm		kg/stk		
	PF	15	+1,5/+0,3	1000	620		12,550	Altron™ PC	C1
	PF	20	+1,5/+0,3	1000	620		16,440	Altron™ PC	C1
	PF	25	+1,5/+0,3	1000	620		20,250	Altron™ PC	C1
	PF	30	+2,5/+0,5	1000	620		24,750	Altron™ PC	C1
	PF	40	+2,5/+0,5	1000	620		32,500	Altron™ PC	C1
	PF	50	+2,5/+0,5	1000	620		40,250	Altron™ PC	C1

PF: Leveringstid 1-2 uger. Mellemsalg forbeholdt.



LEXAN™ 9030 - Klar 112

Ekstruderet standard - 2 sider beskyttelsesfolie, 0,75 - 1,5 mm = 9030 TG

Lager	Varenr.	Tykkelse	Tolerance tykkelse	Format	Farve	Overflade	Skæring
		mm	mm	mm			
DK	110609	0,75	+/- 0,10	2050x1250	Klar 112	Blank	C1
DK	104457	1,00	+/- 0,10	2050x1250	Klar 112	Blank	C1
DK	104458	1,50	+/- 0,15	2050x1250	Klar 112	Blank	C1
DK	201557	2,00	+/- 0,15	2050x1250	Klar 112	Blank	C1
DK	104467	2,00	+/- 0,15	3050x2050	Klar 112	Blank	C2
DK	104468	3,00	+/- 0,15	3050x2050	Klar 112	Blank	C2
DK	104460	3,00	+/- 0,15	2050x1250	Klar 112	Blank	C2
DK	104461	4,00	+/- 0,20	2050x1250	Klar 112	Blank	C2
DK	104469	4,00	+/- 0,20	3050x2050	Klar 112	Blank	C2
DK	104462	5,00	+/- 0,25	2050x1250	Klar 112	Blank	C2
DK	104470	5,00	+/- 0,25	3050x2050	Klar 112	Blank	C2
DK	104463	6,00	+/- 0,30	2050x1250	Klar 112	Blank	C2
DK	104471	6,00	+/- 0,30	3050x2050	Klar 112	Blank	C2
DK	104464	8,00	+/- 0,40	2050x1250	Klar 112	Blank	C2
DK	104472	8,00	+/- 0,40	3050x2050	Klar 112	Blank	C2
Udgår	331712	9,50	+/- 0,50	2050x1250	Klar 112	Blank	C2
Udgår	104466	12,00	+/- 0,50	2050x1250	Klar 112	Blank	C2

VINK® PC - Klar

Kvalitet: Ekstruderet standard

2 sider beskyttelsesfolie

Køb her >

Farve: Klar

Lager	Varenr.	Tykkelse	Tolerance tykkelse	Format		Overflade	Skæring
		mm	mm	mm			
DK	405564	3,00	+/- 0,15	2050x1250		Blank	C2
DK	405573	3,00	+/- 0,15	3050x2050		Blank	C2
DK	405357	4,00	+/- 0,20	3050x2050		Blank	C2
DK	405575	5,00	+/- 0,25	3050x2050		Blank	C2
DK	405576	6,00	+/- 0,30	3050x2050		Blank	C2
DK	405584	8,00	+/- 0,40	3050x2050	UV-stabil	Blank	C2
DK	406302	10,00	+/- 0,50	3050x2050	UV-stabil	Blank	C2
DK	438793	12,00	+/- 0,50	3050x2050	UV-stabil	Blank	C2
DK	438794	15,00	+/- 0,50	3050x2050	UV-stabil	Blank	C2

LEXAN™ Exell D - Klar

Køb her >

Ekstruderet UV stabil - 2 sider beskyttelsesfolie

Lager	Varenr.	Tykkelse	Tolerance tykkelse	Format	Farve	Overflade	Skæring
		mm	mm	mm			
DK	104524	2,00	+/- 0,15	3050x2050	Klar 112	Blank	C2
DK	110309	3,00	+/- 0,15	3050x2050	Klar 112	Blank	C2
NL		3,00	+/-0,15	6100x2050	Klar 112	Blank	C1
DK	110347	4,00	+/- 0,20	3050x2050	Klar 112	Blank	C2
NL		4,00	+/-0,20	6100x2050	Klar 112	Blank	C1
DK	110353	5,00	+/- 0,25	3050x2050	Klar 112	Blank	C2
NL		5,00	+/-0,25	6100x2050	Klar 112	Blank	C1
DK	110358	6,00	+/- 0,30	3050x2050	Klar 112	Blank	C2
NL		6,00	+/-0,30	6100x2050	Klar 112	Blank	C1

LEXAN™ SG 305 Klar - Refleksfri 1 side

Køb her >

UV stabil - 2 sider beskyttelsesfolie

Lager	Varenr.	Tykkelse	Tolerance tykkelse	Format	Farve	Overflade	Skæring
		mm	mm	mm			
DK	105288	3,00	+/- 0,15	3050x2050	Klar	Blank/mat	C2
DK	105289	4,00	+/- 0,20	3050x2050	Klar	Blank/mat	C2

PF: Leveringstid 1-2 uger. Mellemsalg forbeholdt.



LEXAN™ 9030 - Opal 82253

Køb her

Ekstruderet - 2 sider beskyttelsesfolie

Lager	Varenr.	Tykkelse	Tolerance tykkelse	Format	Farve	Overflade	Skæring
		mm	mm	mm			
DK	104504	4,00	+/- 0,20	3050x2050	Opal	Blank	C2

LEXAN™ Exell D - Opal 82943

Køb her

Ekstruderet UV-beskyttet - 2 sider beskyttelsesfolie

Lager	Varenr.	Tykkelse	Tolerance tykkelse	Format	Farve	Overflade	Skæring
		mm	mm	mm	/ Lystrans.		
PF		2,00	+/- 0,15	3050x2050	Opal	Blank	C1
DK	134320	3,00	+/- 0,15	3050x2050	Opal / LT27	Blank	C2
DK	348317	4,00	+/- 0,20	3050x2050	Opal / LT26	Blank	C1
PF		5,00	+/- 0,25	3050x2050	Opal	Blank	C1

LEXAN™ Exell D - Bronze 5109

Køb her

Ekstruderet UV stabil - 2 sider beskyttelsesfolie

Lager	Varenr.	Tykkelse	Tolerance tykkelse	Format	Farve	Overflade	Skæring
		mm	mm	mm	/ Lystrans.		
DK	201485	3,00	+/- 0,15	3050x2050	Bronze / LT50	Blank	C2
NL	351444	3,00	+/- 0,15	6100x2050	Bronze	Blank	C1
DK	132419	4,00	+/- 0,20	3050x2050	Bronze / LT49	Blank	C2
NL	346645	4,00	+/- 0,20	6100x2050	Bronze	Blank	C1
DK	132420	5,00	+/- 0,25	3050x2050	Bronze / LT49	Blank	C2
NL	325205	5,00	+/- 0,25	6100x2050	Bronze	Blank	C1
DK	132421	6,00	+/- 0,30	3050x2050	Bronze / LT49	Blank	C2
NL	351445	6,00	+/- 0,30	6100x2050	Bronze	Blank	C1
DK	430184	8,00	+/- 0,30	3050x2050	Bronze	Blank	C1

NL= Leveringstid er ca 14 dage

NB! Ved opskæring over 4200 i længden, er bredde tolerance +/-1mm - Spørg venligst på specifikke opgaver på skæring.

LEXAN™ F2000

Køb her

Brandhæmmende - 2 sider beskyttelsesfolie

Lager	Varenr.	Tykkelse	Tolerance tykkelse	Format	Farve	Overflade	Skæring
		mm	mm	mm			
DK	108444	3,00	+/- 0,15	3000x2050	Klar	Blank	C2
PF	111878	4,00	+/- 0,20	2050x1250	Klar	Blank	C2
DK	108466	6,00	+/- 0,25	3000x2050	Klar	Blank	C2

PF: Leveringstid 1-2 uger. Mellemsalg forbeholdt.



LEXAN™ Margard™ MR5E 1. klasse Optisk kvalitet

Ridserobust - 2 sider beskyttelsesfolie

[Køb her](#)

Lager	Varenr.	Tykkelse	Tolerance tykkelse	Format	Farve	Overflade	Skæring
		mm	mm	mm			
PF		3,00	+/- 0,15	3000x2000	Klar	Blank	C1
PF		4,00	+/- 0,20	3000x2000	Klar	Blank	C1
DK	104302	5,00	+/- 0,25	3000x2000	Klar	Blank	C2
DK	104303	6,00	+/- 0,30	3000x2000	Klar	Blank	C2
DK	104307	8,00	+/- 0,40	3000x2000	Klar	Blank	C1
DK	104309	9,50	+/- 0,50	3000x2000	Klar	Blank	C2
DK	104318	12,00	+/- 0,50	3000x2000	Klar	Blank	C1

LEXAN™ Margard™ MRX

Ridserobust - 2 sider beskyttelsesfolie. Coated på 2 sider

[Køb her](#)

Lager	Varenr.	Tykkelse	Tolerance tykkelse	Format	Farve	Overflade	Skæring
		mm	mm	mm			
DK	133412	3,00	+/-0,15	3000x2000	Klar	Blank	C2
DK	133413	4,00	+/-0,20	3000x2000	Klar	Blank	C2
DK	133414	5,00	+/-0,25	3000x2000	Klar	Blank	C2
DK	133415	6,00	+/-0,30	3000x2000	Klar	Blank	C2
DK	133416	8,00	+/-0,40	3000x2000	Klar	Blank	C2
DK	133417	9,50	+/-0,50	3000x2000	Klar	Blank	C2
DK	133418	12,00	+/-0,50	3000x2000	Klar	Blank	C2

PF: Leveringstid 1-2 uger. Mellemsalg forbeholdt.



LEXAN™ Thermoclear™

2 lag UV-stabil 2 sider



Køb her

Lager	Varenr.	Tykkelse	U-værdi	Format	Farve	Vægt pr.	Skæring	Spænd
		mm		mm		m ²		max
DK	377834	4		3000 x 2100	Klar	0,80	C1	
DK	392863	6		6000 x 2100	Klar	1,30	C1	
DK	104416	10	3,02	6000 x 2100	Klar	1,70	C1	<700mm
DK	104423	10	3,02	7000 x 2100	Klar	1,70	C1	<700mm
DK	108540	10	3,02	8000 x 2100	Klar	1,70	C1	<700mm
DK	304562	10	3,02	10500 x 2100	Klar	1,70	C1	<700mm
DK	109215	10	3,02	6000 x 2100	Opal	1,70	C1	<700mm
DK	108544	10	3,02	8000 x 2100	Opal	1,70	C1	<700mm
DK	304563	10	3,02	10500 x 2100	Opal	1,70	C1	<700mm
PF		10	3,02	6000 x 2100	Bronze	1,70	C1	<700mm

LEXAN™ Thermoclear™

5 lag UV-stabil 2 sider



Køb her

Lager	Varenr.	Tykkelse	U-værdi	Format	Farve	Vægt pr.	Skæring	Spænd
		mm		mm		m ²		max
DK	160714	10	2,48	7000 x 1250	Klar	1,75	C1	<700mm
DK	378235	10	2,48	8000 x 1250	Klar	1,75	C1	<700mm
DK	160713	10	2,48	7000 x 2100	Klar	1,75	C1	<700mm
DK	325891	10	2,48	8000 x 2100	Klar	1,75	C1	<700mm
DK	160715	10	2,48	7000 x 1250	Opal	1,75	C1	<700mm
PF		10	2,48	8000 x 1250	Opal	1,75	C1	<700mm
DK	160045	10	2,48	7000 x 2100	Opal	1,75	C1	<700mm
DK	378231	10	2,48	8000 x 2100	Opal	1,75	C1	<700mm
DK	171759	10	2,48	7000 x 1250	Grå	1,75	C1	<700mm

PF: Leveringstid 1-2 uger. Mellemsalg forbeholdt.



LEXAN™ Thermoclear™

5 lag - X-struktur 2 sider UV-stabil



Køb her

Lager	Varenr.	Tykkelse	U-værdi	Format	Farve	Vægt pr.	Skæring	Spænd
		mm		mm		m ²		max
DK	328767	16	1,88	10500 x 980	Klar	2,70	C1	<1000mm
DK	328766	16	1,88	8000 x 980	Klar	2,70	C1	<1000mm
DK	333479	16	1,88	6000 x 980	Klar	2,70	C1	<1000mm
PF		16	1,88	8000 x 1250	Klar	2,70	C1	<1000mm
PF		16	1,88	7500 x 1250	Klar	2,70	C1	<1000mm
PF		16	1,88	6000 x 1250	Klar	2,70	C1	<1000mm
DK	328769	16	1,88	8000 x 2100	Klar	2,70	C1	<1000mm
DK	334263	16	1,88	6000 x 2100	Klar	2,70	C1	<1000mm
DK	328771	16	1,88	10500 x 980	Opal	2,70	C1	<1000mm
DK	328770	16	1,88	8000 x 980	Opal	2,70	C1	<1000mm
DK	330357	16	1,88	6000 x 980	Opal	2,70	C1	<1000mm
PF		16	1,88	8000 x 1250	Opal	2,70	C1	<1000mm
DK	436584	16	1,88	7000 x 980	Opal	2,70	C1	<1000mm
DK	377980	16	1,88	6000 x 1250	Opal	2,70	C1	<1000mm
DK	328773	16	1,88	8000 x 2100	Opal	2,70	C1	<1000mm
DK	330364	16	1,88	6000 x 2100	Opal	2,70	C1	<1000mm
DK	349405	16	1,88	6000 x 2100	Bronze	2,70	C1	<1000mm
DK	357771	16	1,88	8000 x 2100	Bronze	2,70	C1	<1000mm
DK	349405	16	1,88	6000 x 2100	Bronze	2,70	C1	<1000mm
DK	122609	32	1,32	7000 x 1250	Opal	3,80	C1	<1250mm

ARCO® Wall

Klar - 7 lag - X-struktur

Køb her

Lager	Varenr.	Tykkelse	Format	Farve	Vægt pr.	Skæring
		mm	mm		m ²	
DK	332901	40	6500 x 500	Klar	4,00	C1

Tilbehør ARCO® Wall

Køb her

Lager	Varenr.	Beskrivelse	Længde
			mm
DK	332905	ALU BRACKET 4050	60 x 60
DK	332904	ALU UPPER/SIDE PROFIL	40 x 6000
DK	332902	ALU BASEPROFILE M/CLICK OPENING	40 x 6000
DK	332906	GUMMI BÅND	50 mtr
DK	385220	ANTIDUST ALU DIFFUSIONSÅBEN TAPE - CLICK 40mm	60 x 600
DK	385379	ANTIDUST ALU LUKKET AD346S - 40mm Click	60 x 600



VINK PC Comfort Light samt klare plader

UV-stabil 2 sider

Køb her

Lager	Varenr.	Tykkelse	U-værdi	Format	Farve	Vægt pr.	Skæring	Lag/ Struktur
		mm		mm		m ²		
DK	404687	16	2,50	6000 x 980	Klar	3,7	C1	2
DK	436579	16	2,50	6000 x 980	Klar	3,7	C1	2
DK	436580	16	2,10	7000 x 980	Comfort	2,55	C1	5/X
DK	436581	16	2,10	8000 x 980	Comfort	2,55	C1	5/X
DK	436575	25	1,30	7000 x 1200	Comfort	3,5	C1	7/X
DK	436576	25	1,30	8000 x 1200	Comfort	3,5	C1	7/X
DK	436577	32	1,10	7000 x 1200	Comfort	3,7	C1	7/x
DK	436578	32	1,10	8000 x 1200	Comfort	3,7	C1	7/X

PF: Leveringstid 1-2 uger. Mellemsalg forbeholdt.